

Coalescentieafscheider NS 6 1000 L Kl. B



Article information

Artikel nr.: 99706.10B
GTIN: 4026092040355
Korting groep: 03

Description

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL AG verkrijgbaar.

Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering:

Coalescentiefilter: ja

Nominale grootte (NG):: 6

draagvermogen (DIN 19901): E2

Afscheiderklasse: I

Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: van 0,85 tot 0,95 g/cm³

Inbouwsituatie: aardinbouw

Algemene karakteristieken:

Materiaal: PE

Norm: EN 858

Reservoir:**Nominale toevoer (DN):: 150 mm**

Nominale toevoerdiameter (DA): 160 mm

Nominale afvoerdiameter (DN):: 150

Nominale afvoerdiameter (DN): 160

Afstand onderkant toevoerbuis tot
reservoirbodem: 1.090 mm

Afstand onderkant afvoerbuis tot
reservoirbodem: 1.020 mm

Inbouwdiepte: 560 - 1.090 mm

Dagmaat reservoir (LW):: 1.000 mm

Dagmaat toegang (LW): 600 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Afdekplaat

Afdekking kleur: zwart

Belastingsklasse: B 125 (EN 124)

Afvalwaterinhoud:

Inhoud slibvang: 1.700 l

Volume opslag lichte vloeistoffen: 200 l